

Набор фильтр-пакетов НФП-1

Техническое описание и инструкция по использованию фильтр-пакетов для жиरोуловителей (сепараторов жира) серии СЖ

Жиरोуловитель (сепаратор жира) предназначен для очистки сточных вод, от содержащихся в них нерастворимых животных жиров и растительных масел, которые попадают в системы бытовой канализации. Жиरोуловители серии «СЖ» устанавливаются на выпусках производственных сточных вод из помещений предприятий общественного питания, а также предприятий по переработке молока, мяса и рыбы и др. в соответствии с ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012. Бытовые модели жиरोуловителей (объемом до 70л) могут оснащаться креплениями для фильтр-пакетов и фильтр-пакетами. Таким моделям в названии дополнительно присваивается литера «Ф».

1. Назначение фильтр-пакетов

Фильтр-пакеты, используемые в бытовых жиरोуловителях серии «СЖ», служат для облегчения сбора и их очистки от жиров и шламов (осадка), а также, благодаря фильтрующим свойствам ткани, как дополнительный фильтр для очистки воды в жиरोуловителях.

Преимущества применения фильтр-пакета:

- **увеличивает фильтрацию, дополнительно уменьшает концентрацию жиров в сточных водах;**
- позволяет сразу вытащить практически весь мусор из жирословки;
- отпадает необходимость сливать жирословитель, чтобы очистить осевшие тяжелые осадки на дне;
- не нужна специальная емкость для слива жира;
- отпадает необходимость часто отмывать жирословитель от осевшего на стенках жира;
- уменьшает расход воды на обслуживание сепаратора жира;
- значительно уменьшается время обслуживания сепаратора жира.

Перечисленные преимущества облегчают эксплуатацию жирословителя с фильтр-пакетом на кухнях кафе, столовых, ресторанов, кулинарных отделах магазинов и супермаркетов.

Применение фильтр-пакета в жирословителях позволяет повысить уровень очистки кухонных стоков и уменьшить трудозатраты по эксплуатации кухонных и уличных канализационных трубопроводов.

2. Характеристики

Фильтр-пакеты изготавливаются из специального материала - нетканого полотна (спанбонд) на основе полипропилена, в который вшивается полипропиленовый штагат.

Материал, из которого изготовлены фильтр-пакеты, не подвержен воздействию

химически активных веществ содержащихся в моющих и жирос-расщепляющих средствах.

Плотность материала, используемого при изготовлении фильтр-пакетов, должна быть не менее 17 г/м.кв

Разрывная нагрузка (минимальное усилие, при котором возможен разрыв) шпагата – 30кгс (294кН).

3. Использование

Один фильтр-пакет рассчитан на использование в среднем сроком до 2-х недель, в зависимости от количества жирных стоков. Чистка жиросуловителя с фильтр-пакетом предполагает регулярную (не реже 1раза в две недели) замену пакетов, а также регулярную (не реже 1раза в два месяца) промывание всего жиросуловителя. Наличие креплений для фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает возможности применения жиросуловителя в обычном режиме, без использования фильтр-пакетов.

Для замены фильтр-пакета необходимо:

- открыть крышку жиросуловителя;
- развязать затягивающий шпагат и снять фильтр-пакет с креплений, одновременно затягивая шнурок;
- приподнять фильтр-пакет с содержимым, и удерживая на весу, дать стечь воде в жиросуловитель;
- поместить фильтр-пакет с содержимым в мусорный полиэтиленовый пакет для дальнейшей утилизации;
- установить новый фильтр-пакет, закрепив шпагат в креплениях на жиросуловителе таким образом, чтобы стоки поступающие через впускной патрубок с коленом попадали в фильтр-пакет;
- затянуть и завязать шпагат в удобном для вас месте;
- закрыть крышку жиросуловителя.

Повторное использование фильтр-пакетов запрещено.

4. Комплектация

Один набор фильтр-пакетов НПФ-1 состоит из 4-х фильтр-пакетов запакрованных в полимерную упаковку с этикеткой на украинском и русском языках.

Модели жиросуловителей с литерой "Ф" - оснащены креплениями для фильтр-пакетов и фильтр-пакетами. В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1шт – установлен, 4шт запасных в наборе НПФ-1)

Производитель:

ООО «ПКП «ПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ»

02125, Украина, г.Киев, ул. Калачевская, 11

Тел/факс: +38044 4518918, тел. +38044 066 4639872

e-mail: pk-vkp@ukr.net www.жиросуловитель.com.ua