


**Жироловки, жируловлювачі, сепаратори жиру  
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



Принципова схема жируловлювача серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубков
4. Вихідний патрубков
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубков для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



**Прайс-лист дійсний з 01.05.2022р.**

| Модель  | Продуктивність М3/час (л/с) | Робочий об'єм л | Допустиме пікове навантаження л | Габарити мм. |        |        | Діаметр патрубків мм | Висота входу мм | Висота виходу мм | Вага кг. | Ціна, грн з ПДВ |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
|   |                             |                 |                                 | довжина      | ширина | висота |                      |                 |                  |          |                 |
| <b>ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ</b>   |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          |                 |
| СЖ 0,5-0,04 "Оптима"  | 0,5/ 0.145                  | 45              | 25                              | 450          | 340    | 320    | 50                   | 250             | 225              | 4,0      | <b>1695</b>     |
| СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"  |                             | 45              | 25                              | 450          | 340    | 320    | 50                   | 250             | 225              | 4,5      | <b>2025</b>     |
| СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"   |                             | 60              | 35                              | 480          | 420    | 320    | 50                   | 230             | 210              | 5,1      | <b>2045</b>     |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"   |                             | 60              | 35                              | 480          | 420    | 320    | 50                   | 230             | 210              | 5,3      | <b>2205</b>     |
| СЖ 0,5-0,06   |                             | 60              | 35                              | 440          | 390    | 410    | 50                   | 320             | 300              | 5,0      | <b>2736</b>     |
| СЖ 0,5-0,06 Ф   |                             | 60              | 35                              | 440          | 390    | 410    | 50                   | 320             | 300              | 5,3      | <b>3035</b>     |
| СЖ 0,5-0,06 "Арктика"   |                             | 60              | 35                              | 440          | 390    | 410    | 50                   | 320             | 300              | 5,3      | <b>2736</b>     |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"   |                             | 60              | 35                              | 440          | 390    | 410    | 50                   | 320             | 300              | 5,8      | <b>3035</b>     |
| СЖ 0,5-0,07   |                             | 70              | 40                              | 550          | 400    | 395    | 50                   | 305             | 285              | 7,3      | <b>4008</b>     |
| СЖ 0,5-0,09   |                             | 90              | 50                              | 550          | 500    | 395    | 50                   | 305             | 285              | 10,5     | <b>4986</b>     |
| СЖ 1-0,1  | 1,0 / 0.28                  | 100             | 60                              | 550          | 500    | 450    | 50                   | 355             | 335              | 12,0     | <b>5865</b>     |
| СЖ 1-0,15   |                             | 150             | 80                              | 720          | 520    | 450    | 50                   | 355             | 335              | 18,5     | <b>7284</b>     |
| СЖ 1,5-0,21   | 1,5 / 0.42                  | 210             | 100                             | 820          | 620    | 450    | 50                   | 355             | 335              | 22,0     | <b>9534</b>     |
| СЖ 1,5-0,26   |                             | 260             | 140                             | 820          | 620    | 550    | 50                   | 455             | 435              | 24,5     | <b>10365</b>    |
| <b>ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ</b>  |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          |                 |
| СЖ 2-0,32   | 2/ 0.5                      | 320             | 180                             | 820          | 620    | 620    | 110                  | 550             | 500              | 30,0     | <b>13302</b>    |
| СЖ 2-0,35   |                             | 350             | 200                             | 920          | 620    | 670    | 110                  | 575             | 525              | 35,0     | <b>16035</b>    |
| СЖ 3-0,47   | 3/ 0.8                      | 450             | 240                             | 920          | 720    | 720    | 110                  | 625             | 575              | 40,0     | <b>17841</b>    |
| СЖ 3-0,62   |                             | 600             | 300                             | 970          | 820    | 770    | 110                  | 675             | 625              | 49,0     | <b>21606</b>    |
| <b>ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ</b>  |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          |                 |
| Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)   |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  | 0,03     | <b>156</b>      |
| Пластикова лопатка  |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          | <b>46</b>       |
| Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)  |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          | <b>112</b>      |
| Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт                    |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          | <b>145</b>      |
| Підставки ПСЖ під жируловителі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика" |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          |                 |
| Підставка під жируловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм   |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          | <b>501</b>      |
| Підставка під жируловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм   |                             |                 |                                 |              |        |        |                      |                 |                  |          | <b>585</b>      |

Жируловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.  
 На жируловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.  
 Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.  
 Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.