


Жириловки, жириуловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципова схема жириуловлювача
 серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



Прайс-лист дійсний з 015.01.2023р.

| Модель | Продуктивність М3/час (л/с) | Робочий об'єм л | Допустиме пікове навантаження л | Габарити мм. | | | Діаметр патрубка мм | Висота входу мм | Висота виходу мм | Вага кг. | Ціна, грн з ПДВ |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | довжина | ширина | висота | | | | | |
| ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МЙКУ | | | | | | | | | | | |
| Зелений захистник (Новинка) | 0,5 / 0.145 | 35 | 15 | 435 | 330 | 370 | 50 | 265 | 220 | 3,5 | 1779 |
| СЖ 300*400 Міні (з фільтром) | | 30 | 15 | 400 | 300 | 300 | 50 | 250 | 225 | 3,5 | 3700 |
| СЖ 0,5-0,04 "Оптима" | | 45 | 25 | 450 | 340 | 320 | 50 | 250 | 225 | 4,0 | 1974 |
| СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима" | | 45 | 25 | 450 | 340 | 320 | 50 | 250 | 225 | 4,5 | 2364 |
| СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60" | | 60 | 35 | 480 | 420 | 320 | 50 | 230 | 210 | 5,1 | 2385 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60" | | 60 | 35 | 480 | 420 | 320 | 50 | 230 | 210 | 5,3 | 2568 |
| СЖ 0,5-0,06 | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,0 | 3186 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,3 | 3537 |
| СЖ 0,5-0,06 "Арктика" | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,3 | 3186 |
| СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика" | | 60 | 35 | 440 | 390 | 410 | 50 | 320 | 300 | 5,8 | 3537 |
| СЖ 0,5-0,07 | | 70 | 40 | 550 | 400 | 395 | 50 | 305 | 285 | 7,3 | 4668 |
| СЖ 0,5-0,09 | | 90 | 50 | 550 | 500 | 395 | 50 | 305 | 285 | 10,5 | 5808 |
| СЖ 1-0,1 | 1,0 / 0.28 | 100 | 60 | 550 | 500 | 450 | 50 | 355 | 335 | 12,0 | 6834 |
| СЖ 1-0,15 | | 150 | 80 | 720 | 520 | 450 | 50 | 355 | 335 | 18,5 | 8487 |
| СЖ 1,5-0,21 | 1,5 / 0.42 | 210 | 100 | 820 | 620 | 450 | 50 | 355 | 335 | 22,0 | 11109 |
| СЖ 1,5-0,26 | | 260 | 140 | 820 | 620 | 550 | 50 | 455 | 435 | 24,5 | 12075 |
| ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ | | | | | | | | | | | |
| СЖ 2-0,32 | 2 / 0.5 | 320 | 180 | 820 | 620 | 620 | 110 | 550 | 500 | 30,0 | 18600 |
| СЖ 2-0,35 | | 350 | 200 | 920 | 620 | 670 | 110 | 575 | 525 | 35,0 | 19242 |
| СЖ 3-0,47 | 3 / 0.8 | 450 | 240 | 920 | 720 | 720 | 110 | 625 | 575 | 40,0 | 21411 |
| СЖ 3-0,62 | | 600 | 300 | 970 | 820 | 770 | 110 | 675 | 625 | 49,0 | 25929 |
| ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ | | | | | | | | | | | |
| Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт) | | | | | | | | | | 0,03 | 180 |
| Пластикова лопатка | | | | | | | | | | | 65 |
| Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт) | | | | | | | | | | | 135 |
| Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт | | | | | | | | | | | 201 |
| Підставки ПСЖ під жириуловлювачі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика" | | | | | | | | | | | |
| Підставка під жириуловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм | | | | | | | | | | | 600 |
| Підставка під жириуловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм | | | | | | | | | | | 702 |

Жириуловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 і ДБН В.2.5-64:2012.

На жириуловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.