


Жирословачки, жирословлявачі, сепаратори жиру  
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципова схема жирословлявача  
 серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубков
4. Вихідний патрубков
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубков для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубков



Прайс-лист дійсний з 01.04.2026р.

Модель	Продуктивність МЗ/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубокв мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
<b>ЖИРОСЛОВЛЯЧАЧІ ПІД МИЙКУ</b>											
Зелений захистник	0,5/ 0.145	35	15	435	330	370	50	265	220	3,5	<b>2415</b>
СЖ 300*400 Міні (з фільтром)		30	15	400	300	300	50	250	225	3,5	<b>4680</b>
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,0	<b>2673</b>
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,5	<b>3036</b>
СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	<b>3168</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	<b>3366</b>
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	<b>3501</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>3891</b>
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>3504</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	<b>3891</b>
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	<b>5136</b>
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	<b>6390</b>
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	<b>7518</b>
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	<b>9336</b>
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	<b>12219</b>
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	<b>13821</b>
<b>ЖИРОСЛОВЛЯЧАЧІ ЦЕХОВІ</b>											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	<b>20460</b>
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	<b>21669</b>
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	<b>23553</b>
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	<b>28533</b>
<b>ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ</b>											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	<b>270</b>
Пластикова лопатка											<b>99</b>
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											<b>222</b>
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											<b>270</b>
Підставки ПСЖ під жирословлявачі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жирословлявач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											<b>873</b>
Підставка під жирословлявач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											<b>978</b>

Жирословлявачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жирословлявач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.