



1. Вхідний патрубок Ø 50, 110, 160, 200 мм
2. Патрубок для виводу очищеної води Ø 50, 110, 160, 200 мм
3. Перегородка
4. Вентиляційний канал
5. Зона збору шламів
6. Зона збору жирів
7. Люк для обслуговування



**Сепаратори жиру промислові (жироуловлювачі)**

серії СЖК (круглі)

ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009

| Модель сепаратора  | Продуктивність м3 /час (л/с)<br>(не менше) | Допустиме пікове навантаження л<br>(не більше) | Габаритні розміри корпусу **, Øхh, мм | Діаметр* вхідного і вихідного патрубків, мм | Об'єм, м3 | Вага, кг | Ціна, грн з ПДВ |
|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------|----------|-----------------|
| <b>Цехові</b>  |  |  |                                       |   |           |          |                 |
| СЖК 2,0-0,1  | 2,0 (0,6)                                  | 60   | 550x450                               | 50  | 0,1       | 10,0     | 8 142           |
| СЖК 2,5-0,2  | 2,5 (0,7)                                  | 110  | 600x700                               | 50, 110                                     | 0,2       | 15,0     | 12 624          |
| СЖК 2,8-0,3  | 2,8 (0,8)                                  | 160  | 700x800                               | 50, 110                                     | 0,3       | 18,0     | 16 332          |
| СЖК 3,2-0,4  | 3,2 (0,9)                                  | 220  | 800x800                               | 50, 110                                     | 0,4       | 22,0     | 19 008          |
| СЖК 3,6-0,5  | 3,6 (1,0)                                  | 250  | 800x1000                              | 50, 110                                     | 0,5       | 25,0     | 21 669          |
| СЖК 4,3-0,6  | 4,3 (1,2)                                  | 320  | 900x1000                              | 50, 110                                     | 0,6       | 30,0     | 23 622          |
| СЖК 5,0-0,7  | 5,0 (1,4)                                  | 360  | 950x1000                              | 50, 110                                     | 0,7       | 31,0     | 24 420          |
| СЖК 5,4-0,8  | 5,4 (1,5)                                  | 420  | 1000x1050                             | 50, 110                                     | 0,8       | 35,0     | 26 847          |
| <b>Промислові</b>  |  |  |                                       |   |           |          |                 |
| СЖК 6,1-0,9  | 6,1 (1,7)                                  | 480  | 1000x1150                             | 110,160,200***                              | 0,9       | 37,0     | 29 103          |
| СЖК 6,5-1,0  | 6,5 (1,8)                                  | 520  | 1050x1200                             | 110,160,200***                              | 1         | 40,0     | 37 479          |
| СЖК 7,2-1,1  | 7,2 (2,0)                                  | 550  | 1100x1200                             | 110,160,200***                              | 1,1       | 45,0     | 38 787          |
| СЖК 10,8-1,5   | 10,8 (3,0)                                 | 800  | 1250x1250                             | 110,160,200***                              | 1,5       | 60,0     | 46 383          |
| СЖК 14,4-2,0   | 14,4 (4,0)                                 | 1200   | 1300x1500                             | 110,160,200***                              | 2         | 66,0     | 54 622          |
| СЖК 21,6-2,25  | 21,6 (5,0)                                 | 1400   | 1300x1700                             | 110,160,200***                              | 2,25      | 76,0     | 57 975          |
| СЖК 21,6-2,5   | 21,6 (6,0)                                 | 1500   | 1300x1800                             | 110,160,200***                              | 2,5       | 80,0     | 59 836          |
| СЖК 25,2-2,8   | 25,2 (7,0)                                 | 1600   | 1400x1800                             | 110,160,200***                              | 2,8       | 86,0     | 64 362          |
| СЖК 25,2-3,0   | 25,2 (7,5)                                 | 1700   | 1500x1800                             | 110,160,200***                              | 3         | 93,0     | 68 766          |
| СЖК 28,8-3,5   | 28,8 (8,0)                                 | 1800   | 1500x2000                             | 110,160,200***                              | 3,5       | 100,0    | 78 639          |
| СЖК 36,0-4,0   | 36,0 (10,0)                                | 2500   | 1600x2000                             | 110,160,200***                              | 4         | 110,0    | 85 167          |
| Надставка для підземного жироуловлювача з приваркою до корпусу |  |  | 600x1200                              |   |           | 12,0     | 10 650          |

\* Діаметр вхідного і вихідного патрубків вказується Замовником

\*\* В габаритні розміри не враховуються:

- висота оглядового отвору з кришкою - 50мм.
- довжина вихідного з боку патрубку - 100мм

\*\*\* Для діаметра патрубків 160мм - до ціни +4140грн.

Для діаметра патрубків 200мм - до ціни +5750грн.

В разі монтажу жироуловлювача при високих ґрунтових водах, потрібно встановлення додаткового армування корпусу: +20% до ціни.

Жироуловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жироуловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.