

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ "КЛІНІНГ"

ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009

Піскоуловлювачі серії "Клінінг" призначені для запобігання засмічення каналізаційних труб сміттям і осадам у вигляді піску і бруду, а також для максимальної зручності і ефективності роботи персоналу.

Піскоуловлювачі промислові для підлогомиїх машин серії "Клінінг - ПМ"



Модель	Пиковий скид, л	Габаритні розміри, мм			Ціна, грн з ПДВ
		довжина	ширина	висота	
ПМ-40	40	1000	440	200	13553,10
ПМ-60	60	1100	600	200	17618,70
ПМ-100 (В)	100	1250	650	270	19357,80
ПМ-100 (Н)	100	1450	750	200	19357,80
ПМ-150 (В)	150	1450	750	270	24733,50
ПМ-150 (Н)	150	1650	900	200	24733,50
ПМ-200 (В)	200	1650	900	270	28122,60
ПМ-200 (Н)	200	1800	1100	200	31505,10

(В) – високий, (Н) - низкий

Діаметр заливної горловини - 300мм, діаметр вихідного патрубку - 50мм.

В габаритні розміри не враховуються:

- висота заливної горловини з кришкою - 150мм.
- довжина вихідного з боку патрубку - 100мм

Піскоуловлювачі під мийку серії "Клінінг - ПУ"



Модель	Робочий об'єм	Пиковый скид	Габаритні розміри, мм			Діаметр	Ціна, грн з ПДВ
						патрубків	
	л	л	довжина	ширина	висота	мм	
ПУ 0,5/25 "Норма"	40	25	450	340	320	50,00	5198,60
ПУ 0,5/35 "Норма"	60	35	480	420	320	50,00	7125,80
ПУ 300*400*300	30	15	400	300	300	50,00	5282,20
ПУ 0,5/35 В	60	35	440	390	410	50,00	6458,10
ПУ0,5/50/110	90	50	550	500	395	(110) 50/50	7747,30
ПУ0,5/50/110 з затискачами	90	50	550	500	395	(110) 50/50	8328,10

Піскоуловлювач для ручного прибирання приміщень "Клінінг"



Модель	Робочий об'єм	Пиковый скид	Габаритні розміри, мм			Діаметр	Ціна, грн
						горловини / i	
			л	л	довжина	ширина	
Клінінг-60	60	35	480	420	320	250 (300) / 50	4901.60

Піскоуловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На піскоуловлювачі видається паспорт з інструкцією і санітарно-епідеміологічний висновок.

Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ, зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.

Прайс-лист дійсний з 01.07.2026р.