


Жироловки, жиरोуловлювачі, сепаратори жиру
серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципова схема жиरोуловлювача
серії СЖ "Оптимі"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



Прайс-лист дійсний з 01.07.2026р.

Модель	Продуктивність МЗ/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубків мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ											
Зелений захистник	0,5/ 0.145	35	15	435	330	370	50	265	220	3,5	2656,5
СЖ 300*400 Міні (з фільтром)		30	15	400	300	300	50	250	225	3,5	5148,0
СЖ 0,5-0,04 "Оптиміа"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,0	2940,3
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптиміа"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,5	3339,6
СЖ 0,5-0,06 "Оптиміа-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	3484,8
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптиміа-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	3702,6
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	3851,1
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	4280,1
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	3854,4
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	4280,1
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	5649,6
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	7029,0
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	8269,8
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	10269,6
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	13440,9
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	15203,1
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	22506,0
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	23835,9
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	25908,3
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	31386,3
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	270,0
Пластиковіа лопатка											99,0
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											222,0
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											270,0
Підставки ПСЖ під жиросуловители: СЖ 0,5-0,04 "Оптиміа", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптиміа-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жиросуловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											960,3
Підставка під жиросуловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											1075,8

Жиросепаратори випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 і ДБН В.2.5-64:2012.

На жиросепаратор видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.